

Ajouter un bracelet supplémentaire

À la centrale Blue Protect

Voici la procédure à suivre pour ajouter un bracelet supplémentaire à la centrale **Blue Protect**.

Le capteur-bracelet fourni dans la valise à la livraison est opérationnel. Il n'est pas nécessaire de réaliser la procédure de reconnaissance. Si toutefois un doute subsiste ou que d'autres capteur-bracelets viennent compléter l'équipement de base, la reconnaissance est possible à tout moment en suivant la procédure ci-après.

Ajout d'un bracelet à la centrale

- 1 Localiser le marquage ou la pastille FI sur le boîtier inférieur de l'élément à identifier.
- 2 Positionner la pastille FI de l'élément à reconnaître contre celle de la centrale (situé sur le dessus du capot).
- 3 Le voyant vert de la centrale clignote rapidement.
- 4 Dans les 20 secondes, appuyer sur le bouton de test/réarmement de la centrale situé sur le côté droit de la centrale et plonger le capteur à programmer dans l'eau.
- 5 La centrale émet un bip.
- 6 Appuyer une première fois sur le bouton test/réarmement de la centrale. La centrale émet 3 bips. Elle est armée.

*Refaire la manipulation **autant de fois que de bracelets** à programmer.*

Pour tester la validité de la programmation

- 1 Appuyer sur le bouton test/réarmement de la centrale.
- 2 Mettre le bracelet dans l'eau. La centrale émet 2 bips.
- 3 Retirez le bracelet de l'eau. La centrale émet 3 bips.
- 4 Le bracelet est reconnu.

Si la procédure ne réussit pas

- Nettoyer les 2 électrodes à l'aide d'un chiffon, d'eau et de savon.
(Attention, ne pas laver en machine, ne pas utiliser de produits abrasifs, etc...)
- Refaire la procédure de reconnaissance du bracelet.
- Si cela fait longtemps que vous avez le bracelet, remplacer sa pile.
- Si le problème persiste, contactez le Service Technique dédié au **0892.259.220**